

Séparateur large bande multimode 1x2 (2x2) 100/125um

Cavalier de sortie de câble multicœur et câble multicœur (4, 6, 8, 12 cœurs) vers un cavalier de fibre individuel avec extrémité de connecteur pour réaliser la connexion entre les câbles multicœurs. Il est pratique et stable pour la connexion.

Caractéristiques de notre répartiteur :

- Faible perte d'insertion •
- Haute directivité • Stable et fiable • Taille compacte

Applications pour notre diviseur :

- Système de communication optique • LAN •
- Capteur optique • Réseau d'accès



Chiffre. MFOC

Caractéristiques:

spécification		Rapport de division : 50:50			
Paramètre	Unité	1x2 ou 2x2			
Grade		P	UN	P	UN
Longueur d'onde centrale	nm	1310 ou 1550		850	
Bande passante	nm	+/-20			
Perte d'insertion Max.	dB	3,4	3,8	4,2	4,6
Perte excédentaire	Tapez. dB	0,15	0,3	0,7	0,9
Uniformité	Max. dB	0,5	0,8	0,5	0,8

Perte de retour	Min.	dB	40	
Température de fonctionnement		°C	-40 à +85	
Température de stockage		°C	-50 à +85	
Type d'emballage	millimètre	S6	Diam. 3x54 : pour fibre nue	
		S8	Diam. 3x70 : pour tube lâche de 0,9 mm	
		M1	10x20x90µ: pour tube libre de 0,9µmm ou câble de 3µmm	

Tableau de conversion du rapport de division et de la perte d'insertion pour 1310 ou 1550+/-20nm				
Rapport de fractionnement	Perte d'insertion maximale (dB)			
	Prime		Une note	
Port de sortie	Production Port 1	Port de sortie 2	Port de sortie 1	Port de sortie 2
60:40	2,6	4,6	3,0	5,0
70:30	1,9	5,9	2,3	6,3
80:20	1,2	7,8	1,7	8,3
90:10	0,7	11,2	1,2	12
95:5	0,5	15	0,8	16

Tableau de conversion du rapport de division et de la perte d'insertion pour 850+/-20nm				
Rapport de fractionnement	Perte d'insertion maximale (dB)			
	Prime		Une note	
Port de sortie	Port de sortie 1	Port de sortie 2	Port de sortie 1	Port de sortie 2
60:40	3,3	5,2	3,8	5,7
70:30	2,6	6,5	3,0	7,0
80:20	1,9	8,3	2,4	9,0
90:10	1,4	11,6	1,9	12,5
95:5	1,2	15,5	1,5	16,5

- Longueur d'onde : 1550, 1310, 850nm
- Structure : 1x2, 2x2
- Rapport de fractionnement : 95:5, 90:10, 80:20, 70:30, 60:40, 50:50
- Grade : Premium (P), grade A
- Type de fibre : 100/125µm
- Queue de cochon: fibre nue 250µm, tube libre de 0,9µmm, câble de 3µmm
- Longueur de fibre: 0,5µm, 1,0µm, 1,5µm, 2,0µm
- Connecteur : aucun, FC/PC, FC/APC, ST, demande du client



Nous avons un prix imbattable pour ce produit.

- Le prix est mis à jour, veuillez faire une demande pour notre prix le plus récent en appelant le (514) 334-4588 ou en envoyant un [courriel à sales2@o-eland.com](mailto:sales2@o-eland.com)