



Coupleur de fibre arborescente à large bande monomode

Caractéristiques de notre coupleur :

- Large bande passante et faible insertion •
- Perte Excellentes performances • Qualité constante et haute fiabilité

Applications pour notre coupleur :

- Réseau de distribution de fibre •
- LAN • Réseau CATV • Équipement de test

Caractéristiques:

Paramètre	Unité	Valeur							
		Guichet unique				Double fenêtre			
Longueur d'onde de fonctionnement	nm	1310+/-40 / 1550+/-40							
Orifice (1xN)		N=3	N=4	N=5	N=6	N=8	N=16	N=24	N=32
Type de fibre	dB	Corning SMF-28							
Perte d'insertion	dB	5,4/5,6	7,0/7,2	8,0/8,2	9,2/9,5	10,4/10,7	14,4/14,8	15,3/15,7	17,4/17,8
Uniformité	dB	0,5/0,6	0,7/0,8	1,1/1,2	1,3/1,5	1,5/1,7	1,7/2,0	2,0/2,3	2,2/2,5
Perte de retour	dB	>55							
Directivité	dB	>55							
LPD	dB	<0,20	<0,20	<0,30	<0,30	<0,30	<0,40	<0,50	<0,50
LDT	dB	<0,20	<0,20	<0,25	<0,25	<0,30	<0,40	<0,45	<0,50
Température de fonctionnement	°C	-10 ~ +70							
Température de stockage	°C	-40 ~ +85							

* >60dB sur demande pour structure 1x2

Dimensions du colis ^{ré}	E	F	g	LGX	J	Étagère
Dimensions du colis (mm)	112x80x10.6 130x90x15	100x80x10 140x102x15	1U 2U	133.5x96x18 19"		
Installation dimension 102x72x4 Diam. 2,4 (mm)	124x84x4 Diam.3.5	94x75x4 Diam. 3.2	128x92x4 Diam. 3.2		133,5x90x4 Diam. 3	
Boîte	Boîte en plastique	Boîte en métal	Boîte en métal	Boîte en plastique	Boîte en métal	Métal Boîte
	N=2;3;4	N=3;4(adaptateur)	N=2;3;4 N<=12		N<=4 N<=8 N<=32	N<=32 (adaptateur)

Informations de commande:

- Port : 1x4, 1x8, 1x16 -

Longueur d'onde : Fenêtre unique : 1310, 1550nm ; Double fenêtre : 1310/1550nm - Entrée/

Sortie : Adaptateur, fibre 1m, demande client - Diamètre du câble : adaptateur, 250um, 900um,

3mm - Connecteur : FC/PC, FC/APC, SC/PC, SC/APC, client demande - Colis : à partir du

tableau : D, E, .. type rack

Nous avons un prix imbattable pour ce produit.

- Le prix est mis à jour, veuillez faire une demande pour notre prix le plus récent en appelant au (514) 334-4588 ou par en envoyant [un e-mail à sales2@o-eland.com](mailto:sales2@o-eland.com)